

SCHEDA PRODOTTO

NE - NASTRI ELEVATORI A LISTELLI

Nastro efficace per il carico e scarico di prodotti in grani come nocciole, mandorle, castagne, olive, pistacchi, consentendo di raggiungere altezze considerevoli, con struttura anti torsione e carter rimovibili per le manutenzioni.

NE - LISTEL LIFTING BELTS

Effective conveyor belt for loading and unloading grain products such as hazelnuts, almonds, chestnuts, olives, and pistachios, allowing for considerable heights to be reached, with an anti-torsion structure and removable casings for maintenance.



NE – NASTRO ELEVATORE A LISTELLI NE - LISTEL LIFTING BELTS

MODELLI /MODELS	LARGHEZZA NASTRO BELT WIDTH	LUNGHEZZA NASTRO BELT LENGTH	KW
NE 200	200	DA mm. 1900 A mm. 13.800	DA kw. 037 a kw. 1,5
NE 250	250	DA mm. 1900 A mm. 13.800	DA kw. 037 a kw. 1,5
NE 300	300	DA mm. 1900 A mm. 13.800	DA kw. 037 a kw. 1,5
NE 400	400	DA mm. 1900 A mm. 13.800	DA kw. 037 a kw. 1,5
NE 500	500	DA mm. 1900 A mm. 13.800	DA kw. 037 a kw. 1,5

Portata: Minimo 3000 - Max 35.000. Le portate sono indicative variano in base alla regolazione di giri. The courses are indicative they vary according to the rpm setting.

Versioni:

- ALTEZZA FISSA SU PIEDINI
- ALTEZZA FISSA SU RUOTE
- ALTEZZA REGOLABILE SU RUOTE
- TUTTI I MODELLI POSSONO ESSERE CON VARIATORE DI GIRI SE SERVE DOSARE IL PRODOTTO TRASPORTATO
- SONO REALIZZABILI IN FERRO O IN ACCIAIO INOX

Versions:

- FIXED HEIGHT ON FEET
- FIXED HEIGHT ON WHEELS
- ADJUSTABLE HEIGHT ON WHEELS
- ALL MODELS CAN BE FITTED WITH A SPEED VARIATOR IF IT IS NECESSARY TO METER THE PRODUCT BEING TRANSPORTED
- THEY CAN BE MANUFACTURED IN CAST IRON OR STAINLESS STEEL

Tutti i dati, caratteristiche e illustrazioni sono puramente indicativi. Possono essere variati a piacere dalla ditta costruttrice senza obbligo di preavviso.