



ANETRINI SAS

TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE



CALIBRI SELEZIONATORI FRUTTA SECCA
SELECTION OF DRIED FRUITS



Tel.: 0761/093189 Tel /Fax: 0761/613882
E-mail: info@anetrini.it Sito: www.anetrini.com

Zona Ind. Loc. Capannelle 01030 Carbagnano (VT)
Part. IVA e Codice Fiscale: 01955020563

DESCRIZIONE GENERALE



La macchina è stata progettata e realizzata esclusivamente per l'attività di selezione di frutta secca intera.

Il complesso è realizzato tramite una carpenteria metallica, un vaglio munito di fori calibrati diverse uscite di selezione a seconda di numero di selezioni da effettuare.

La macchina può essere fornita in installazione fissa con tramoggia di carico, oppure in esecuzione da impianto. La tramoggia di scarico potrà essere realizzata in forme diverse a seconda che il macchinario svolga funzioni esclusive o di complemento da altre attività. Le calibratrici variano in base alle dimensioni dei prodotti da lavorare, con tipo di fori e numero di vagli variabili da cliente a cliente anche in base al prodotto venduto, con diversi accessori a richiesta (nella maggior parte dei casi montiamo sotto il macchinario un nastro di miscelazione se il cliente per porsi più competitivo sul mercato necessita di rafforzare il prodotto con miscelazione tra prodotto più piccolo e più grande.

Macchinario con sistema di autopulizia vagli integrato nel macchinario, sistema di lubrificazione facilitato.

I vagli possono essere fissi o intercambiabili.

Nella versione per nocchie il diametro è di circa mm. 800

Nella versione castagne/ noci il diametro può essere mm. 950 o mm. 1200

La lunghezza delle sezioni è variabile da un minimo di mm. 800 ad un massimo di mm. 1250

ACCESSORIO A RICHIESTA:

- CICLONE PER ASPIRAZIONE POLVERI
- PANNELLI COIBENTATI
- NASTRO DI MISCELAZIONE PRODOTTO
- USCITA SEZIONE CON APERTURA MANUALE O A RICHIESTA CON APERTURA PNEUMATICA
- APERTURE PNEUMATICHE CON POSSIBILITA' DI COMANDO A DISTANZA "RADIOCOMANDATE"
- QUADRO ELETTRICO A CORREDO INTERO IMPIANTO PER AUTOMATIZZAZIONE PROCESSO SE FACENTE PARTE DI UNA LINEA - CABLAGGIO MOTORI CON CANALA ZINCATA CANNA ZINCATA - CAVI IN NEOPRENE TIPO "H07RNF" (Alimentazione di impianti di bassa tensione in ambienti industriali e civili. Adatti per posa fissa sia all'interno, in ambienti anche bagnati, che all'esterno. Si prestano ad essere installati per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche.)

OVERVIEW



The machine has been designed and made exclusively for the whole dried fruit selection activities.

The complex is made by a metal structure, a sieve fitted with calibrated holes of different selection outputs depending on number of selections to be made.

The machine can be supplied in fixed installation with the loading hopper, or running by the plant. The discharge hopper may be realized in different forms depending on whether the machine performs exclusive functions or complement from other activities. The gauging vary according to the size of the products to be machined, with the type of holes and number of sieves from customer to customer also variable according to the product sold, with different accessories to the request (in most cases below the machinery mount a tape of mixing if the customer to set more competitive on the market need to strengthen the product with mixing between smaller and larger product.

Machines with integrated self-cleaning screeners system in machinery, facilitated lubrication system.

The screens can be fixed or interchangeable.

In the version for hazelnuts the diameter is approximately mm. 800

In version chestnut/nuts mm diameter can be or mm. 950 or mm. 1200

The length of the sections is variable from a minimum of mm. 800 a maximum of mm. 1250

ACCESSORY:

- CYCLONE DUST SUCTION
- INSULATED PANELS
- PRODUCT MIX TAPE
- OUTPUT SECTION OPENING WITH MANUAL OR ON REQUEST WITH OPEN AIR
- AIR OPENINGS WITH POSSIBILITY 'OF REMOTE CONTROL "RADIO-CONTROLLED"
- ELECTRICAL PANEL TO SUPPORT ENTIRE SYSTEM FOR AUTOMATED PROCESS IF PART OF A LINE - ENGINE WIRING WITH CHANNEL GALVANIZED GALVANIZED ROD - CABLE NEOPRENE TYPE "H07RNF" (Supply of low-voltage installations in industrial and civili. Adapted environments for both fixed installation inside, even in wet environments, and outdoors. It is suitable to be installed for connections subject to mechanical stress.)



- Bocchette apertura pneumatica radiocomandata
- Remote-controlled pneumatic vents opening radio controlled



ANETRINI SAS
TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE



DATI TECNICI VARIABILI IN BASE AI MODELLI SVILUPPATI / SPECIFICATIONS VARY THE MODELS DEVELOPED

Tutti i dati, caratteristiche e illustrazioni di questi depliant sono indicativi, variabili dalla ditta senza preavviso
All data and specifications and illustrations of this brochure are indicative variables by the company without notice