



**ANETRINI** SAS  
TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE



## SCHIUMAROLA PISTACCHI



(Immagine illustrativa versione "C")

Zona Ind. Loc. Capannelle – 01030 Carbognano (VT)

Tel/fax: 0761/613882 – 2<sup>a</sup> linea 0761/093189

[www.anetrini.com](http://www.anetrini.com) - [info@anetrini.it](mailto:info@anetrini.it)



**DESCRIZIONE DELLA MACCHINA DENOMINATA SCHIUMAROLA TIPO C (Coclea)**

**ACCESSORI:** (Tramoggia di carico con dosatore a impulsi -spazzola) e "accessorio consigliato per il trattamento dei pistacchi (piatto vibrante/con griglia con getto d'acqua all'uscita del prodotto" montati a richiesta.

La macchina realizzata interamente in acciaio inox è costituita da una incastellatura metallica idonea a sopportare un contenitore a tramoggia di tipo standard e del peso max di 1500 kg, la vasca-tramoggia viene, riempita di acqua che funge da liquido ausiliario per il funzionamento della SCHIUMAROLA. I pistacchi buoni, essendo a peso specifico maggiore di 1 kg/lt, vanno a fondo, dove una coclea in acciaio inox li raccoglie e li convoglia ad un contenitore posto all'uscita, all'estremità della coclea può essere inserito un getto di acqua per un ulteriore risciacquo del prodotto, completo di piatto vibrante con griglia in acciaio inox per favorire il drenaggio dell'acqua e la sua eliminazione dal prodotto.

Il prodotto guasto o vuoto, a peso specifico < 1 kg/lt galleggia sull'acqua, e spinto da un flusso d'acqua generato da una pompa di circolazione con tubo munito di ugelli, posto sul pelo dell'acqua, viene convogliato ad una sezione di raccolta che lo trasferisce ad un contenitore. All'uscita si trova una griglia forata, nella parte inferiore della tramoggia si trova un contenitore per il recupero dell'acqua in eccesso completo di rubinetto d'uscita per lo svuotamento.

LA PRESENZA DI FOGLIE, RAMI OD ALTRE IMPURITA' HA EFFETTO SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA.

SOSTITUIRE L'ACQUA DELLA TRAMOGGIA OGNI QUALVOLTA LA TORBIDITA' POSSA INFLUENZARE L'ASPIRAZIONE DELLA POMPA ACQUA E COMUNQUE OGNI FINE CICLO DI UTILIZZO.

VIETATO USARE LA MACCHINA SENZA I CARTER DI PROTEZIONE

	<p>Kit ulteriore lavaggio prodotto all'uscita</p> <p>Tramoggia contenimento acqua per selezione</p> <p>Contenitore c/pompa</p> <p>Coclea acciaio inox trasporto prodotto buono</p>		<p>Scarico guasto</p> <p>Contenitore recupero acqua con sopravanzo rubinetto di scarico e pompa ad immersione</p>
			<p>USCITE FLUSSI ACQUA convoglio scarti</p>
<p>* Motorizzazione coclea</p> <p>* Accessorio kit lavaggio all'uscita: (piatto vibrante con griglia-ugello uscita acqua tubo recupero acqua)</p>		<p>Altezza massima                    mm 2400</p> <p>Larghezza                            mm 1300</p> <p>Ingombro longitudinale        mm 4000</p>	
		<p><b>Le dimensioni sono indicative e non vincolanti.</b></p> <p>Assorbimento:</p> <p>CT 0,75+ Pompa 0,25 Vibratore 0,11= <b>Kw. 1,11</b></p>	