



## SCHEDA PRODOTTO

### SGN.P o SGN.P.R - SGUSCIATRICE NOCCIOLE

Soluzione per la sgusciatura della nocciola con separazione frutto gusci e aspirazione per la divisione degli scarti dal prodotto intero. Il prodotto immesso sulla macchina passa nel gruppo sgusciatura per passare poi nel settore di separazione gusci/frutto. I gusci vengono estratti mediante una coclea, il prodotto subisce una successiva separazione tramite nastro e separatore gravitazionale. Offriamo due modelli: il modello **(SGN.P)** qui le nocciole sgusciate confluiscono nel vaglio calibro e le nocciole non ancora sgusciate vengono separate per poi essere immesse di nuovo nel ciclo manualmente a fine sgusciatura del calibro principale, agendo su regolatore della stessa macinella. Il modello **(SGN.P.R)** ha un gruppo sgusciatura secondario affiancato al principale, il vantaggio del modello consiste nell'eseguire automaticamente il ripasso in sgusciatrice in parallelo alla rottura del calibro principale, rimettendole nel ciclo tramite elevatore a tazze.

### SGN.P o SGN.P.R - CHESTNUT SHELLER

Hazelnut shelling solution with shell-fruit separation and suction to separate waste from the whole product. The product fed into the machine passes through the shelling unit and then into the shell/fruit separation section. The shells are extracted by a screw conveyor, and the product is subsequently separated by a belt and a gravitational separator. We offer two models: the **(SGN.P)** model, in which the shelled hazelnuts flow into the sieve, while the unshelled hazelnuts are separated and then manually reintroduced into the cycle after the main size has been shelled, using a regulator on the same grinder. The **(SGN.P.R)** model has a secondary shelling unit adjacent to the main one. The advantage of this model is that it automatically re-shells the hazelnuts in parallel with the main size, returning them to the cycle via a bucket elevator.



| DATI TECNICI<br>SGN.P      |                                    |                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISURE<br>MEASURES         | 3500X1600X2950                     | Ripasso delle nocciole nel ciclo successivamente agendo sulla regolazione della stessa macinella.     |
| ASSORBIMENTO<br>ABSORPTION | 2,35 KW                            | Re-pass the hazelnuts through the cycle subsequently by acting on the regulation of the same grinder. |
| PRODUZIONE<br>PRODUCTION   | 110-120 KG/H<br>variabile variable |                                                                                                       |

| DATI TECNICI<br>SGN.PR     |                                    | Il vantaggio del modello è il ripasso automatico in sgusciatrice simultaneo alla rottura del calibro principale. Avendo una macinella principale ed una dedicata al ripasso.                |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISURE<br>MEASURES         | 3600X1600X4500                     |                                                                                                                                                                                             |
| ASSORBIMENTO<br>ABSORPTION | 5,6 KW                             | The advantage of this model is the automatic re-shelling in the shelling machine simultaneously with the breaking of the main size. Having a main grinder and a dedicated re-shelling mill. |
| PRODUZIONE<br>PRODUCTION   | 120-130 KG/H<br>variabile variable |                                                                                                                                                                                             |



*Tutti i dati, caratteristiche e illustrazioni sono puramente indicativi. Possono essere variati a piacere dalla ditta costruttrice senza obbligo di preavviso.*