



## SCHEDA PRODOTTO

### SETACCIO VIBRANTE

Una soluzione efficiente per rimuovere granuli e particelle fini o per la classificazione di farine. Il materiale entra nella bocca dell'alimentatore e precipita verticalmente attraverso il calibratore. Ogni piano di vagliatura consente una separazione progressivamente più piccola. Due vibratori controrotanti producono una vibrazione lineare ad alta frequenza che distribuisce uniformemente il materiale che cade e ne impedisce l'accumulo.

### VIBRATING SIEVE

An efficient solution for removing granules and fine particles or for grading flours. The material enters the feeder mouth and falls vertically through the calibrator. Particles bounce or fall through the screen based on size. Each screening plane allows for progressively smaller separation. Two counter-rotating vibrators produce a high-frequency linear vibration that evenly distributes the falling material and prevents its accumulation.



DATI TECNICI	
DIAMETRO	DA 400mm A 1000mm
ALTEZZA	800mm
ALTEZZA OGNI ANELLO	100mm

Technical Data	
DIAMETER	FROM 400mm TO 1000mm
HEIGHT	800mm
HEIGHT EACH RING	100mm

*Tutti i dati, caratteristiche e illustrazioni sono puramente indicativi. Possono essere variati a piacere dalla ditta costruttrice senza obbligo di preavviso*