



ANETRINI sas
TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE



SCHEDA PRODOTTO

LCOD – LUCIDATRICE DOPPIA

Macchinario per la lucidatura delle castagne tramite spazzolatura.

Le castagne dosate vengono caricate mediante nastro elevatore a listelli sulla lucidatrice inferiore dove subiscono un primo ciclo di spazzolatura, escono e cadono sulla tramoggia del nastro elevatore che le trasporta e immette sulla lucidatrice superiore, passano nel sistema di nebulizzazione per migliorare la lucidatura, poi subiscono un secondo ciclo di spazzolatura di rifinitura dei frutti, avanzano e finiscono nella bocchetta d'uscita

Realizzato in acciaio al carbonio e acciaio inox aisi 304 - tamponatura realizzata con pannelli coibentati con

- nastro elevatore a listelli per il passaggio delle castagne dalla prima alla seconda lucidatrice.
- vaglio forato su ogni lucidatrice realizzato in acciaio inox aisi 304 con sistema di accostamento frutti sulle spazzole.
- spazzola centrale su ogni lucidatrice
- registrazione spazzole tramite volantino meccanico su ogni lucidatrice
- sistema di nebulizzazione
- bocchetta d'uscita con sensore troppo pieno, che ferma l'intero processo se la bocchetta non riceve più, lo riavvia solo quando riceve l'impulso che la bocchetta è libera.
- trazione a catena
- motorizzazione trifase kw. 7,1

(Accessori: quadro gestione automatizzata tramite PLC- nastro elevatore carico – cavalletto dosatore e appoggio contenitori)



DATI TECNICI	
LUNGHEZZA MAX CON CARICO	6000 mm
LARGHEZZA	1900 mm
ALTEZZA	4200 mm
ASSORBIMENTO (LCOD)	7,1 Kw
PRODUZIONE	80/90 Ql/h

Tutti i dati, caratteristiche e illustrazioni sono puramente indicativi. Possono essere variati a piacere dalla ditta costruttrice senza obbligo di preavviso.